

MULTI - QUATTRO CIRCUITI FRIGORIFERI / FOUR REFRIGERATION CIRCUITS / QUATRE CIRCUITS FRIGORIFIQUES

MOD.	MULTI 40	MULTI 40A	MULTI 52	MULTI 52A	MULTI 64	MULTI 64A	MULTI 76	MULTI 76A	MULTI 101	MULTI 101A	MULTI 121	MULTI 121A
------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

Capacità di raffreddamento / Cooling capacity / Capacité de refroidissement

kW*	124	124	160	160	196	196	240	240	316	316	404	404
kcal/h*	108000	108000	136000	136000	168000	168000	204000	204000	272000	272000	346000	346000

Potenza assorbita compressore / Compressor input power / Puissance absorbée compresseur

n.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
kW*	4 x 6,60	4 x 6,60	4 x 6,75	4 x 6,75	4 x 8,75	4 x 8,75	4 x 10,60	4 x 10,60	4 x 13,80	4 x 13,80	4 x 17,60	4 x 17,60

Ventilatori / Fans / Ventilateurs

Centrifughi Centrifugal Centrifuges	n.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Assiali Axial Hélicoïdaux	n.		8	8	8	8	8	8	12	12	12	12
kW		8,8	4,4	12	6	12	6	12	6	30	9	30
m³/h		58000	58000	66000	70000	66000	64000	66000	64000	105200	105200	105200

Pompa / Pump / Pompe

kW	4	4	4	4	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	11	11
l/min	250/500	250/500	250/500	250/500	500/900	500/900	500/900	500/900	500/900	400/1200	400/1200	700/2200
bar	3,7/3,2	3,7/3,2	3,7/3,2	3,7/3,2	3,6/3,2	3,6/3,2	3,6/3,2	3,6/3,2	3,6/3,2	3,9/2,6	3,9/2,6	3,9/2,0

Potenza installata / Installed power / Puissance installée

kW*	39,20	34,80	43,00	37,00	54,50	48,50	61,90	55,90	92,70	71,70	111,40	90,40
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------

Serbatoio / Tank / Réservoir

litri/liters/litres	850	850	850	850	850	850	850	850	850	1200	1200	1200
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

Collegamenti idrici / Pipe connections / Raccordements

pollici/inches/ pouces	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	4"	4"	4"
---------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensioni / Dimensions / Dimensions

mm	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	5600	5600	5600	5600
mm	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	2100	2100	2100	2100
mm H	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2100	2100	2100	2100

Peso a vuoto / Net weight / Poids à vide

Kg	2300	2000	2400	2100	2800	2500	2900	2600	3650	3500	4250	3950
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Alimentazione 400V/3/50 Hz - Power supply 400V/3/50 Hz - Alimentation 400V/3/50 Hz

*Riferita alla temperatura dell'acqua in uscita di 15°C e alla temperatura ambiente di 25°C - Referred to outlet water temperature 15°C and ambient temperature 25°C - Les données se réfèrent à une température de l'eau en sortie de 15°C et à une température ambiante de 25°C