



**TWIN - DUE CIRCUITI FRIGORIFERI / TWO REFRIGERATION CIRCUITS / DEUX CIRCUITS FRIGORIFIQUES**

MOD.	TWIN 20	TWIN 20A	TWIN 26	TWIN 26A	TWIN 32	TWIN 32A	TWIN 38	TWIN 38A	TWIN 51	TWIN 51A	TWIN 61	TWIN 61A
------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------

**Capacità di raffreddamento / Cooling capacity / Capacité de refroidissement**

kW*	62	62	80	80	98	98	120	120	158	158	202	202
kcal/h*	54000	54000	68000	68000	84000	84000	102000	102000	136000	136000	173000	173000

**Potenza assorbita compressore / Compressor input power / Puissance absorbée compresseur**

n.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
kW*	2 x 6,60	2 x 6,60	2 x 6,75	2 x 6,75	2 x 8,75	2 x 8,75	2 x 10,60	2 x 10,60	2 x 13,80	2 x 13,80	2 x 17,60	2 x 17,60

**Ventilatori / Fans / Ventilateurs**

Centrifughi Centrifugal Centrifuges	n.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Assiali Axial Hélicoïdaux	n.	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6
kW	4,4	2,2	6	3	6	3	6	3	15	4,5	15	4,5
m³/h	29000	29000	33000	35000	33000	32000	33000	32000	52600	52600	52600	49600

**Pompa / Pump / Pompe**

kW	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
l/min	110/250	110/250	110/250	110/250	110/250	110/250	250/500	250/500	200/700	200/700	200/700	200/700
bar	4,4/3,8	4,4/3,8	4,4/3,8	4,4/3,8	4,4/3,8	4,4/3,8	3,7/3,2	3,7/3,2	3,8/2,5	3,8/2,5	3,8/2,5	3,8/2,5

**Potenza installata / Installed power / Puissance installée**

kW*	20,60	18,40	22,50	19,50	26,50	23,5	31,20	28,20	46,60	36,10	54,20	43,70
-----	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Serbatoio / Tank / Réservoir**

litri/liters/litres	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Collegamenti idrici / Pipe connections / Raccordements**

pollici/inches/ pouces	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	3"	3"	3"
---------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**Dimensioni / Dimensions / Dimensions**

mm	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	4200	4200	4200	4200
mm	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1400	1400	1400	1400
mm H	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100

**Peso a vuoto / Net weight / Poids à vide**

Kg	1200	1050	1250	1100	1300	1150	1450	1300	1800	1650	2100	1950
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Alimentazione 400V/3/50 Hz - Power supply 400V/3/50 Hz - Alimentation 400V/3/50 Hz**

\*Riferita alla temperatura dell'acqua in uscita di 15°C e alla temperatura ambiente di 25°C - Referred to outlet water temperature 15°C and ambient temperature 25°C - Les données se réfèrent à une température de l'eau en sortie de 15°C et à une température ambiante de 25°C